

DRAADLOZE THERMOSTATEN EN BIJBEHORENDE COMPONENTEN

Programmeerbare draadloze thermostaat (met los verkrijgbare ontvang-componenten)



WBRT520TX+: Draadloze radiofrequente **programmeerbare** thermostaat. Eenvoudig te bedienen maar met veel functionaliteiten voor maximale efficiënte resultaten op gebied van verwarmen met ir-panelen. Simpel te koppelen met bijbehorende RF-plug, RF-relais of RF-ontvanger.

Bruto adviesprijs: € 95,- incl. BTW

Specificaties

Voeding : 2 x AA-batterij

Bereik : 5°C ~ 32.5°C

Afmetingen : 95 x 118 x 26 mm (HxBxD)

RF-frequentie : 868Mhz (tot 30m bereik)

Compatibel met onderstaande ontvangers van Salus:

SPE868 RF plug (16A)

Bruto adviesprijs: € 90,- incl. BTW

Aansluiting: 230V AC - 50Hz

Radio Frequentie: 868 MHz

Afmetingen (mm): 42x42x40

RTRX510 RF ontvanger (16A)

Bruto adviesprijs: € 55,- incl. BTW

Aansluiting: 230V AC - 50Hz

Radio Frequentie: 868 MHz

Afmetingen (mm): 96x96x27

SR868 RF relais (16A)

Bruto adviesprijs: € 50,- incl. BTW

Aansluiting: 230V AC - 50Hz

Radio Frequentie: 868Mhz

Afmetingen (mm): 44.9x44.9x26



Niet-programmeerbare draadloze thermostaten (alleen als sets verkrijgbaar)



RT310RF: Set bestaande uit niet-programmeerbare **RT310 thermostaat + RXRT510 RF ontvanger.**

Eenvoudig te bedienen. Componenten zijn reeds gekoppeld af fabriek. Simpel uit te breiden met SPE868 plug, SR868 relais of RXRT510 ontvanger tot maximaal 4 stuks per thermostaat. Geschikt voor volt-vrije contacten.

Bruto adviesprijs: € 105,- incl. BTW.

Specificaties:

Spanning RT310 : 2 x batterijen AA

Spanning RXRT510 : 230V – 50Hz

RF-frequentie : 868Mhz (tot 30m bereik)

Temperatuurbereik : 5 ~ 35°C

Afmetingen RT310 : 96 x 96 x 27mm (BxHxD)



RT310SPE: Set bestaande uit niet-programmeerbare **RT310 thermostaat + SPE868 RF plug.**

Eenvoudig te bedienen. Componenten zijn reeds gekoppeld af fabriek. Simpel uit te breiden met SPE868 plug, SR868 relais of RXRT510 ontvanger tot maximaal 4 stuks per thermostaat. Geschikt voor volt-vrije contacten.

Bruto adviesprijs: € 130,- incl. BTW.

Specificaties:

Spanning RT310 : 2 x batterijen AA

Spanning SPE868 : 230V – 50Hz

RF-frequentie : 868Mhz (tot 30m bereik)

Temperatuurbereik : 5 ~ 35°C

Afmetingen RT310 : 96 x 96 x 27mm (BxHxD)



RT310SR: Set bestaande uit niet-programmeerbare **RT310 thermostaat + SR868 RF relais.**

Eenvoudig te bedienen. Componenten zijn reeds gekoppeld af fabriek. Simpel uit te breiden met SPE868 plug, SR868 relais of RXRT510 ontvanger tot maximaal 4 stuks per thermostaat. Geschikt voor volt-vrije contacten.

Bruto adviesprijs: € 130,- incl. BTW.

Specificaties:

Spanning RT310 : 2 x batterijen AA

Spanning SR868 : 230V – 50Hz

RF-frequentie : 868Mhz (tot 30m bereik)

Temperatuurbereik : 5 ~ 35°C

Afmetingen RT310 : 96 x 96 x 27mm (BxHxD)